

MULTIPROPÓSITO



Diámetro Nominal		Presión de trabajo a 20°C		Presión de reventamiento	
mm	pulgadas	bar	psi	bar	psi
6	1/4	20	300	60	900
8	5/16	20	300	60	900
10	3/8	20	300	60	900
13	1/2	20	300	60	900
16	5/8	20	300	60	900
19	3/4	20	300	60	900
25	1	15	225	45	675

Presiones a T° ambiente en laboratorio/Valores nominales sin tener en cuenta tolerancias de fabricación.



Manguera de presión Multipropósito

- Manguera de alta flexibilidad fabricada con doble capa de compuestos de PVC y refuerzo diagonal en fibra poliamídica.
- Resistente a la abrasión, al impacto y a numerosos productos químicos.
- Gran maleabilidad.
- No se colapsa.

Se comercializa en rollos de: 25 y 50 mts.

Temperatura recomendada de empleo: entre -10°C a 60°C.

Color: Negro en su interior y exterior.



Aplicaciones

- Sistemas de aire comprimido industrial, incluso bajo presencia de aceites minerales y líquidos derivados de hidrocarburos.
- Instalaciones de aspiración e impulsión de agua y líquidos no corrosivos en general, a altas presiones de trabajo.
- Conducción de hidrocarburos con bajo contenido de compuestos aromáticos.

En función de las evaluaciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta.