

MANGUERA PARA RIEGO LIVIANA



Diam nominal mm	Espesor pared mm	Peso g/m	Presión de trabajo bar	Presión de rotura bar
13	1,2	88	1,1	3,3
19	1,8	176	1,1	3,3
25	2,1	264	1,0	3,0

Presiones a T° ambiente en laboratorio/Valores nominales sin tener en cuenta tolerancias de fabricación.

Manguera para riego de baja presión.



Manguera de alta flexibilidad, fabricada con compuestos de PVC, libres de cadmio.

- Resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
- Exterior, con bandas longitudinales decorativas, constituida por nervios que brindan gran maleabilidad para facilitar su enrollado.
- Alta flexibilidad.
- No apta para transportar agua potable, bebidas o componentes de alimentos.

Se comercializa en rollos de: 15, 20, 25, 50, 100 y 150 metros.

Temperatura recomendada de empleo: entre 2°C y 60°C.

Colores: Negro en su interior, diversos colores en el exterior.



En función de las evaluaciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso. Otros diámetros, colores y características previa consulta.

Aplicaciones

- Para ser utilizada en riego de jardín

**1
BAR**